

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Koparko-ładowarka musi być dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Koparko-ładowarka musi posiadać deklarację zgodności CE
- Koparko-ładowarka fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2021 r.
- Gwarancja i rękojmia na koparko-ładowarkę (podwozie, powłoka lakiernicza (oprócz uszkodzeń mechanicznych) zabudowa, wyposażenie), na układ napędowy wraz z podzespołami, – minimum 12 miesięcy od daty odbioru; okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.
- zapewniony serwis gwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe koparko-ładowarki w zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego – bezpłatnie w okresie gwarancji wszystkie koszty przeglądów, napraw w tym dojazdy, koszt materiałów i części zamiennych ponosi Wykonawca; do wyceny kosztów serwisu gwarancyjnego należy przyjąć, że koparko – ładowarka będzie pracować nie więcej niż 600 mtg rocznie
- czas dojazdu serwisu w okresie obowiązywania gwarancji nie dłuższy niż 48 godzin od terminu zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego;
- masa maszyny: 8200kg do 9 600kg
- silnik wysokoprężny o mocy znamionowej minimum 55kW, spełniający normę emisji spalin EU StageV
- pompa hydrauliczna tłokowa (wielotłoczkowa) o zmiennym wydatku
- napęd na 4 koła z blokadą tylnego mostu
- wspomaganie rozruchu silnika w okresie zimowym
- system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej, układ stabilizacji łyżki
- Ride Control (pływająca łyżka) , układ kontroli komfortu jazdy
- ramie łyżki tylnej wysuwane teleskopowo
- linia hydrauliczna zasilająca młot wyburzeniowy
- łyżka tylna standardowa o szerokości 600mm z zębami
- łyżka przednia ładowarki otwierana z zębami i widłami do palet, wielofunkcyjna
- światła robocze zewnętrzna przód i tył
- obrotowe światło ostrzegawcze dachowe, zdejmowane z podłączeniem do gniazda zapalniczki.
- gniazdo zapalniczki
- regulowana kolumna kierownicy
- w pełni regulowane, amortyzowane siedzenie operatora wyposażone w pasy bezpieczeństwa
- lusterka zewnętrzne
- wycieraczki na przedniej i tylnej szybie
- gaśnica stabilnie przymocowana, trójkąt ostrzegawczy, podstawowy zestaw narzędzi, apteczka pierwszej pomocy, instrukcja obsługi w języku polskim
- opony wielozadaniowe przód od 18" , tył do 28"
- osłony świateł tylnych
- gumy na tylnych podporach
- błotniki przednie tylne
- koparko-ładowarka będzie posiadała szybkozłącz mechaniczne do łyżek kopiących, przystosowane do osprzętu będącego na wyposażeniu już użytkowanych w PK Therma koparko-ładowarek (młot wyburzeniowy, łyżka skarpowa, łyżki innej szerokości)